

Adesivo de Cura Rápida OBRA-PRO® AP 138

Adesivo flexível, de alto desempenho, mono componente, de cura neutra.

Aplicações:	Excelente adesão sobre diversos tipos de substratos, OBRA PRO® AP 138, é especialmente indicado para colar barras de suporte em ACM sem furação, fixar espelhos, colocar rodapés, colar perfis, chapa com chapa, e aplicações onde exijam-se secagem mais rápida. Usos industriais: indústria de carrocerias, indústria naval, containers, colocação de rufos, etc.
Propriedades:	<ul style="list-style-type: none">➤ Cura rápida➤ Adere aos mais diversos tipos de materiais da construção e indústria.➤ Não corroe metais nem ataca materiais alcalinos e não mancha.➤ Grande resistência às mais variadas temperaturas.➤ Mantém suas características inalteradas mesmo sob a ação de intempéries.
Resistência à intempéries:	Após curado, cola e veda a maior parte dos materiais por muitos anos, mantendo suas características inalteradas mesmo com a ação de agentes climáticos como: raio UV, chuva, água salgada, ozônio, poluição e frio.
Características Técnicas:	<p>Consistência: pastosa que transforma-se em densa borracha quando submetido à temperatura ambiente.</p> <p>Densidade aproximada: 1,33g/cm³</p> <p>Velocidade de cura:</p> <p>Pré -cura: 3 horas</p> <p>Cura técnica: 12h</p> <p>Cura total: 24h</p> <p>Tixotrópico</p> <p>Aspecto: pastoso</p> <p>Pressão de vapor: < 0,00001 mbar B 20°C</p> <p>Ponto de ebulição: 110°C</p> <p>Ponto de fulgor: > 80 °C</p> <p>Ponto de auto ignição: > 200°C</p>

Embalagem padrão: Cartucho com 400g. – Caixa c/ 12 unidades

Validade do produto: 12 meses

Ao consumidor: a ALPATECHNO® com o escopo de Oferecer Soluções aos seus parceiros e consumidores mantém o seu departamento técnico a disposição para orientar o melhor uso e aplicação de seus produtos.



Alpatechno Indústria e Comércio Ltda
Rua Cabral de Menezes ,033 - Vila Gomes
CEP: 05590-050 | São Paulo-SP | Brasil

SAC (11) 3722.0252 | 3722.0251
info@alpatechno.com.br
www.alpatechno.com.br