

MULTI SEALANT OBRA-PRO® SMS65

Aplicações:	<p>OBRA-PRO®SMS65 tem excelente adesão e grande compatibilidade com os mais exigentes materiais da indústria moderna e da construção civil:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Selo em sistemas de pele de vidro e estrutural glazing para fita VHB.➤ Espelhos, PVC, policarbonato, plásticos técnicos, fibra de vidro, acrílicos e vedações termo acústica.➤ Vidros laminados, aramados, especiais e refletivos.➤ Galvanizados, alumínio, aço inox, entre outros metais.➤ Juntas em: vidros, alumínio, concreto, granito, painéis pré-moldados, pedras, cerâmicas e madeiras.➤ Juntas em balanço e que exijam maior movimento.
Usos industriais:	<p>Máquinas, equipamentos, indústria naval, containers, coberturas, etc.</p> <p>Toda superfície deve estar limpa, seca e desengordurada.</p>
Propriedades:	<p>Adere aos mais diversos tipos de materiais da construção e indústria. Não corroí metais nem ataca materiais alcalinos e não mancha. Permanece flexível mesmo às mais variadas temperaturas. Não propaga chamas (auto extingüível). Mantém suas características de pega e elasticidade mesmo com a ação dos raios UV.</p>
Resistência Química e Envelhecimento:	<p>Depois de curado, cola e veda a maior parte dos materiais de maneira durável, tendo suas propriedades físicas inalteradas pelo tempo, agentes climáticos, UV e ozônio. Apresenta elevada resistência aos produtos químicos, porém não colocar em contato com combustíveis, pois pode haver inchaço e descolamento.</p>
Características Técnicas:	<p>Aspecto: consistência pastosa, similar à borracha após a cura.</p> <p>Tempo de formação de pele: 6 a 20 minutos</p> <p>Densidade aproximada: 1,03</p> <p>Velocidade de cura: 1-2mm/dia</p> <p>Resistência à temperatura em serviço: -50°C a 200°C</p> <p>Tensão de ruptura: 0,65 Mpa</p> <p>Movimento da junta em serviço: +/- 40%</p> <p>Cores disponíveis: Preto.</p>

Embalagem padrão: Cartucho com 300g. / 300ml – Caixa c/ 24 unidades.

Validade do produto: 12 meses



Alpatechno Indústria e Comércio Ltda
Rua Cabral de Menezes ,033 - Vila Gomes
CEP: 05590-050 | São Paulo-SP | Brasil

SAC (11) 3722.0252
info@alpatechno.com.br
www.alpatechno.com.br